

## Kennis van $L_{den}$ en $L_{night}$ geeft noodzakelijk inzicht in tekortkomingen begrenzing geluidsoverlast Schiphol

De vaststelling van een hoeveelheid geluid uitgedrukt in dB(A)  $L_{den}$  en dB(A)  $L_{night}$  is van essentieel belang voor de begrenzing van de geluidsoverlast die het vliegverkeer van Schiphol mag veroorzaken. Maar de manier waarop dB(A)  $L_{den}$  en dB(A)  $L_{night}$  berekend wordt is niet eenvoudig en is voor velen onbekend. Minder Hinder Gooise Meren heeft daarom een model in een Excel spreadsheet ontwikkeld waarmee u zelf kunt experimenteren om te zien hoe  $L_{den}$  en  $L_{night}$  tot stand komen. U kunt hiermee ook zelf ontdekken, dat er aan deze systematiek ernstige tekortkomingen kleven:

- kortstondig hinderlijk hard geluid komt niet tot uiting;
- hoog frequent vliegverkeer is geen op zichzelf staande hinderfactor;
- minder lawaaiërende vliegtuigen worden overgewaardeerd en kunnen daardoor tot onevenredig meer vliegbeweging en dus meer overlast leiden.

Maar voordat u daarmee begint, bevelen wij u aan om eerst de toelichting goed te lezen en eventueel af te drukken.

### Geluid

Als het trommelvlies in ons oor in trilling wordt gebracht, horen we een geluid. Die trilling kan veroorzaakt worden door snelle drukverschillen in de lucht of in het water. In het vervolg behandelen we alleen geluid dat door lucht veroorzaakt wordt.

#### Toonhoogte

Naar mate de drukverschillen sneller verlopen, gaat ons trommelvlies sneller trillen en neemt de hoogte van de toon toe. De toonhoogte wordt uitgedrukt in Hertz. Dat is het aantal trillingen per seconde. Het menselijk gehoor heeft een bereik tussen ongeveer 20 en 20.000 Hertz. Frequenties buiten dit bereik kan de mens niet als geluid waarnemen.

#### Geluidssterkte

Naar mate de drukverschillen heftiger worden, gaat ons trommelvlies ook heftiger trillen en neemt de sterkte van het geluid toe. De sterkte van het geluid wordt uitgedrukt in decibel (dB) op een logaritmische schaal met als grondtal 10.

Een logaritmische schaal met grondtal 10 houdt in dat elke verhogingen van 10 een vertienvoudiging inhoudt.

- 20 is 10 keer zoveel als 10.
- 30 is 10 keer zoveel als 20.
- En 30 is dus  $10 \times 10 = 100$  keer zoveel als 10.

Elke toename van 3 is (ongeveer) een verdubbeling.

- 23 is twee keer zoveel als 20.
- 26 is twee keer zoveel als 23.
- En 26 is  $2 \times 2 = 4$  keer zoveel als 20.

De decibel is afgeleid van de oorspronkelijke grootte de Bel. Een decibel is  $1/10^{de}$  deel van een Bel, net zoals een decimeter  $1/10^{de}$  deel van een meter is. Berekeningen met geluid gebeuren in Bel.

### Logaritmische schaal

Het gebruik van een logaritmische schaal om de geluidsterkte weer te geven heeft twee redenen:


- met logaritmen kunnen zeer grote verschillen overbrugd worden;
- het menselijke oor werkt (min of meer) logaritmisch.

Als voor de geluidsterkte geen logaritmische maar een lineaire schaal wordt gebruikt, leidt dit tot zeer grote en niet meer praktische getallen. 10 op een logaritmische schaal is ook 10 op een lineaire schaal. Maar 20 logaritmisch is  $10 \times 10 = 100$  lineair, 30 is 1.000 en 100 is een 1 met 10 nullen.

0	Stil (hoordrempel)
10	Net hoorbaar
30	Erg stil
50	Rustig
70	Storend geluid
80	Hinderlijk (gehoorschade vanaf 8 uur blootstelling)
95	Zeer hinderlijk (kans op gehoorschade vanaf 15 minuten)
110	Zeer luid (vrijwel direct gehoorschade)
135	Pijngrens (kans op direct gehoorverlies)
150	Kans op doofheid
180	Vrijwel direct doofheid

### dB(A)

Het menselijk oor is niet voor alle frequenties even gevoelig. Ons gehoor is het meest gevoelig voor frequenties van ongeveer 1.000 tot 5.000 Hertz. Dat wil zeggen dat frequenties bij gelijke geluidsterkte in dit gebied beter waargenomen worden dan lagere of hogere frequenties. Omgekeerd is voor het horen van een lagere of hogere frequentie een hogere geluidsdruk nodig. Voor het menselijke gehoor wordt daarom een aangepaste schaal gebruikt, de dB(A). De hoordrempel ligt op 0 dB(A). Geluiden die nog zachter zijn kunnen wij niet meer horen.



### Metten van geluid

#### Gemiddeld geluid over een heel jaar in $L_{eq}$ (zie de tab [Leq](#) van het model)

Met een geluidsmeter kan de sterkte van het geluid op een bepaald moment gemeten worden. Als die metingen een heel jaar lang elke seconde plaatsvinden, kan uit al die metingen de gemiddelde sterkte van het geluid over een heel jaar berekend worden. Deze sterkte wordt uitgedrukt in dB(A)  $L_{eq}$ . De afkorting  $L_{eq}$  staat voor equivalent continuous noise level. Dat is dus de sterkte van het geluid uitgedrukt in dB(A) dat dag en nacht een jaar lang te horen zou zijn.

Met een formule wordt uit de  $365 \times 24 \times 60 \times 60 = 31.536.000$  verschillende metingen het gemiddelde berekend (dB(A)  $L_{eq}$ ).

Om te illustreren hoe dit in zijn werk gaat, is in de tab  $L_{eq}$  van het model het gemiddelde geluidsniveau berekend van één fictieve vliegtuigpassage die 2 minuten geduurd heeft.

In de eerste seconde dat het vliegtuig hoorbaar is produceert het in dit voorbeeld 10 dB(A). Dit wordt omgerekend in Bel door het te delen door 10 (één decibel is 1/10 bel). Dat is in dit geval dus 1 Bel. Vervolgens wordt het getal 10 verheven tot de macht van het getal in Bel, in dit geval dus 1, wat het getal 10 oplevert. ( $10^1 = 10$ ).

In de tweede seconde dat het vliegtuig hoorbaar is het geluid aangezwollen tot 11 dB(A). Dat is dus 1,1 bel. Vervolgens wordt het getal 10 verheven tot de macht van het getal in Bel, in dit geval dus 1,1 en dat is 13 ( $10^{1,1}$  is 13).

Na 55 seconden heeft het vliegtuig zijn maximale geluidssterkte bereikt, die 10 seconden aanhoudt. Dat is dan 80 dB(A) is 8 Bel.  $10^8$  ( $10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10$ ) is 100.000.000.

Na 65 seconden neemt het geluidsniveau weer af totdat er na 120 seconden nog 10 dB(A) over is. Daarna is het vliegtuig niet meer te horen.

Uit deze opgeslagen geluidswaarden kan de gemiddelde sterkte van het geluid ( $L_{eq}$ ) berekend worden.

De som van alle bedragen die met machtsverheffen zijn berekend, de rechter kolom, is 1.686.632.129. Dit getal wordt gedeeld door het aantal getallen, dat in dit geval 120 is, waarna 14.055.268 overblijft. Om uit dat getal  $L_{eq}$  te berekenen moeten we uit dit getal de logaritme berekenen. De logaritme van een getal is de exponent waartoe een vast getal, het zogenaamde grondtal, moet worden verheven om dat eerste getal als resultaat te verkrijgen.

Een voorbeeld:

10 tot de macht 3 ( $10^3$ ) =  $10 \times 10 \times 10 = 1.000$

De logaritme van 1.000 (met het grondtal 10) is 3.

Van 14.055.268 is de logaritme afgerond 7,1. Dat is  $L_{eq}$  in Bel. Om dit naar dB(A) te berekenen met we dit getal met 10 vermenigvuldigen, wat 71 dB(A) oplevert.

Als het geluid niet met een logaritmische schaalverdeling zou zijn uitgedrukt, hadden we alle gemeten waarden in dB(A) kunnen optellen (5.680) en door 120 kunnen delen waardoor we op 47 waren uitgekomen. **Dat is dus onjuist. De sterkte van het geluid neemt immers steeds sterker toe naarmate het aantal dB(A) hoger wordt.** Daarom leidt de juiste berekening tot een hogere waarde (71) dan de onjuiste berekening (47).

Een rekenvoorbeeld:

Stel een auto rijdt 12 uur lang 80 kilometer per uur. Wat is dan de gemiddelde snelheid over de 12 uur? Het antwoord is simpel: 80 kilometer per uur. Nu rijdt de auto maar 6 uur 80 kilometer per uur. Wat is dan de gemiddelde snelheid over 12 uur? Dat is 40 kilometer per uur, de helft. Als je 6 uur 80 kilometer per uur rijdt heb je 480 kilometer afgelegd. Dat is evenveel als je 12 uur 40 kilometer per uur zou hebben gereden. En als je de rijtijd wederom halveert, krijgt je wederom de helft als gemiddelde snelheid en dat is 20 kilometer per uur. Als je 3 uur 80 kilometer per uur rijdt, leg je een afstand af van 240 kilometer en dat is evenveel als 12 uur lang 20 kilometer per uur.

Met geluid bereken je het gemiddelde over een vaste periode op dezelfde manier. Stel een bron maakt 12 uur lang een geluid met de sterkte van 80 dB(A). Wat is dan de gemiddelde geluidssterkte over 12 uur? Ook hier is dat natuurlijk 80 dB(A). Net als in het vorige voorbeeld maakt de bron nu nog maar 6 uur lang een geluid van 80 dB(A). Net als bij de snelheid in het vorige voorbeeld is dat de helft van 80dB(A). Maar de helft van 80 dB(A) is geen 40 dB(A), maar 77 dB(A). Elke 3 dB(A) minder is immers een halvering van de geluidssterkte!

Nog even onder en naast elkaar:

**Het berekenen van een gemiddelde over een periode van 12 uur.**

Tijd in uren	snelheid km/u	gemiddelde snelheid	geluid in dB(A)	$L_{eq}$
12	80	80	80	80
6	80	40	80	77
3	80	20	80	74
1,5	80	10	80	71

### *Het model zelf gebruiken*

Het model is gemaakt om er zelf mee te gaan experimenteren, zodat u kunt zien wat er gebeurt als u een vliegtuigpassage simuleert. In dit model (tab LEQ) is als voorbeeld de gemiddelde geluidssterkte ( $L_{eq}$ ) berekend over een periode van 120 seconden. Met het model kunnen ook kortere vliegpassages gesimuleerd worden. De groene getallen in de groene cellen kunnen aangepast worden. Als de passage korter dan 120 heeft geduurd moet u nullen in de kolom dB(A) invoeren voor de tijd dat het vliegtuig niet hoorbaar was. De formules passen zich automatisch aan.

Voor de berekening van  $L_{den}$  en  $L_{night}$  wordt  $L_{eq}$  berekend over een heel jaar en dus niet over de tijd dat de vliegtuigen hoorbaar waren. Dit wordt in het volgende stukje behandeld.

### *Gewogen gemiddeld geluid over een heel jaar in $L_{den}$ en $L_{night}$*

Met de berekening van het gemiddelde geluid over een jaar hebben we nog niet de geluidsbelasting berekend volgens de  $L_{den}$  en  $L_{night}$  - systematiek. Bij het berekenen van de geluidsbelasting wordt aangenomen dat geluiden in de avonduren ruim 4 keer hinderlijker zijn dan overdag en in de nacht 10 keer hinderlijker. Dit zijn algemeen geaccepteerde aannames die dus niet wetenschappelijk zijn onderbouwd.

Met een formule wordt uit de dB(A) $L_{eq}$  het gewogen gemiddeld geluid over 24 uur berekend en uitgedrukt in dB(A) $L_{den}$ .  $L_{den}$  staat voor Level day, evening, night.

Het is een gewogen gemiddelde en daarvoor wordt het etmaal in drie dagdelen verdeeld, waarbij de avond en de nacht extra dB(A) krijgen toegewezen:

Dagdeel	Periode	Extra dB(A)
Dag	07:00 – 17:00	-
Avond	17:00 – 23:00	+ 5
Nacht	23:00 – 07:00	+ 10

De gemiddelden voor de drie dagdelen uitgedrukt in dB(A) $L_{eq}$  worden vervolgens in een formule gebruikt om dB(A) in  $L_{den}$  en  $L_{night}$  te berekenen. Deze formule is in het model weergegeven.

### **Model voor het berekenen van $L_{eq}$ , $L_{den}$ en $L_{night}$ (zie de tab [Van Leq naar Lden en Lnight van het model](#))**

Dit is uitgewerkt in de tab Van Leq naar Lden en Lnight van het model. Dit is een sterk vereenvoudigde weergave van het berekenen van geluid via  $L_{eq}$  naar  $L_{den}$  en  $L_{night}$ . Het bevat geen ruimte om 31.536.000 gemeten waarden vast te leggen en te bewerken, maar slechts 10 per dagdeel. Om toch zinvolle berekeningen mogelijk te maken moeten de geluidswaarden gecomprimeerd ingegeven worden. Dit kan door van een vliegtuigpassage het gemiddelde geluidsniveau in te vullen zoals dat in het vorige onderdeel (tab Leq) is beschreven. Door dit aan te vullen met de aantallen vliegbewegingen en de tijdsduur van de vliegpassages kan op die manier van vergelijkbare vliegbeweging de  $L_{eq}$  op jaarbasis berekend worden.

Stel dat op een bepaalde plaats tussen 07:00 – 17:00 per jaar:

- 50.000 vliegtuigen passeren die 20 seconden gemiddeld 50 dB(A) produceren;
- 10.000 vliegtuigen passeren die 40 seconden gemiddeld 80 dB(A) produceren;
- 20.000 vliegtuigen passeren die 60 seconden gemiddeld 70 dB(A) produceren.

De rest van de tijd is het stil.

Deze gegevens kunnen dan in deze tabel van de berekening ingevoerd worden;

1) Dag: 07:00 - 19:00 = 12 uren

Jaar dagperiodes in seconden	Vluchten heel jaar	Tijd in seconden één vlucht	Leq dB(A)	Vluchten per dag	Vluchten per uur	B(A)	A 10 tot macht B(A)	B Geluidsduur in seconden	A x B
	50.000	20	50	137,0	11,4	5,0	100.000	1.000.000	100.000.000.000
	10.000	40	80	27,4	2,3	8,0	100.000.000	400.000	40.000.000.000.000
	20.000	60	70	54,8	4,6	7,0	10.000.000	1.200.000	12.000.000.000.000
				0,0	0,0	0,0	1	0	0
				0,0	0,0	0,0	1	0	0
				0,0	0,0	0,0	1	0	0
				0,0	0,0	0,0	1	0	0
				0,0	0,0	0,0	1	0	0
15.768.000			0	0,0	0,0	0,0	1	0	0
<b>Totaal</b>	<b>80.000</b>			<b>219,2</b>	<b>18,3</b>			<b>15.768.000</b>	<b>52.100.013.168.000</b>

Een heel jaar dagperiodes bestaat uit  $365 \times 12 \times 60 \times 60 = 15.768.000$  seconden. De tijd dat het stil is, in dit geval 13.168.000 seconden, moet ook worden meegenomen. Dan vinden immers ook geluidsmetingen weer. Die stille tijd staat op de onderste regel, waardoor het jaartotaal altijd op 15.768.000 seconden uitkomt.

De uitkomst van deze vluchtgegevens leidt tot 65,2 dB(A) $L_{eq}$ .

Berekening  $L_{eq}$  voor de dagdelen over een heel jaar

$L_{eq} =$	$10 \times \text{Log}10$	$\frac{52.100.013.168.000}{15.768.000}$	$\frac{(A \times B)}{(B)}$
$L_{eq} =$	$10 \times \text{Log}10$	3.304.161	
$L_{eq} =$	<u>65,2</u>		

Op dezelfde manier kunnen de gegevens voor de avonduren en de nacht ingevuld worden.

De berekening naar  $L_{den}$  en  $L_{night}$  gebeurt in het tweede deel van het model. Alle uitkomsten staan bovenaan samengevat met ter vergelijking de advieswaarden voor vliegtuiggeluid vastgesteld door de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) en de geluidscontouren voor Schiphol.

### Het model zelf gebruiken

De getallen in het model zijn bedoeld als voorbeeld. U kunt deze naar eigen inzicht aanpassen om te zien hoe dit leidt tot  $L_{den}$  en  $L_{night}$ . Zo kunt u bijvoorbeeld zien wat er gebeurt als alle nachtvluchten naar de dag verplaatst worden. Of wat er gebeurt als vliegtuigen 50% stiller (= min 3dB(A)) stiller worden en het aantal vliegbewegingen zich verdubbelt.

U kunt alleen getallen in de groene cellen invoeren en wijzigen.



**Kanttekeningen bij het toepassen van  $L_{den}$  en  $L_{night}$** 

Het uitdrukken van geluidshinder in een enkel getal is niet goed mogelijk. Om te beginnen is hinder een subjectieve beleving, die dus voor ieder mens anders kan zijn.

$L_{den}$  en  $L_{night}$  zijn gewogen gemiddelden, gemeten of berekend over een heel jaar, uitgedrukt in een etmaal. Bij het bepalen van de geluidshinder door vliegtuigen schiet de methode op de volgende punten te kort:

- Harde piekgeluiden, die zelfs zo hard kunnen zijn dat zij tot gehoorschade kunnen leiden komen door middelen niet tot uiting.
- Hinder onder vliegroutes in de Schipholregio wordt niet alleen veroorzaakt door het geluidsniveau, maar ook door aantallen vliegbewegingen, vluchtblokken (aantal en duur) en totale rust tussen deze vluchtblokken. Vooral het aantal passages boven de 75 dB(A) is van belang.
- Vliegtuigen die zeer veel lawaai maken kunnen al snel tot een overschrijding van de WHO advieswaarden leiden, zelfs als het maar om één vlucht per dag gaat. Maar vliegtuigen die veel stiller zijn leiden tot  $L_{den}$  en  $L_{night}$  waarden die geen recht meer doen aan de werkelijke geluidshinder. Dat komt omdat het menselijk oor ook logaritmisch werkt.

Als de geluidssterkte met 3 dB(A) afneemt, is dat natuurkundig een halvering van de geluidssterkte. Maar voor het menselijk oor is deze afname nauwelijks merkbaar. Pas als de geluidssterkte met 10 dB(A) afneemt, wat dus 10 keer minder is, ervaren wat die afname pas als een halvering.

Met andere woorden: als vliegtuigen 50% stiller worden, dus 3 dB(A) minder geluid produceren, dan kan het aantal vluchten zich verdubbelen terwijl de geluidsdruk in  $L_{den}$  gelijk blijft. Dat betekent dus twee maal zoveel vliegbewegingen waarbij het nauwelijks te horen is dat die vliegtuigen stiller zijn.

**Het hoeft geen betoog dat dit een ernstige weeffout in de  $L_{den}$  en  $L_{night}$  systematiek is en dat het ronduit misleidend is dat luchtvaartmaatschappijen schermen met 50% stillere vliegtuigen die vervolgens zonder toename van hinder groei van de luchtvaart mogelijk zouden maken.**

Voor het maken van dit model is de volgende bron gebruikt:

<https://www.natuurkunde.nl/artikelen/1345/schiphol-wat-is-ldn>

Voor vragen en opmerkingen kunt u een e-mail sturen aan: [info@minderhindergooisemeren.nl](mailto:info@minderhindergooisemeren.nl)